

## **EMALMIX – Emalia do zaprawek**

### **Opis produktu:**

- Biała jednoskładnikowa emalia w tubce gwarantująca otrzymanie powłok o wysokiej jakości.
- Produkt na bazie żywic syntetycznych, pigmentów i lotnych rozpuszczalników organicznych.
- Kompozycja surowcowa zapewnia otrzymanie twardej powierzchni o dużej sile krycia, wysokim stopniu bieli i trwałym połysku.
- Powierzchnia pomalowana emalią ma podwyższoną odporność na ścieranie, pękanie, zarysowania i łuszczenie.
- Dodatkowy mały pędzelek zapewnia wygodne użycie produktu.

### **Przeznaczenie:**

Emalia do zaprawek EMALMIX służy do naprawy ubytków i odprysków na zlewozmywakach, umywalkach, wannach, lodówkach, pralkach i innych przedmiotach pokrytych powłokami lakierniczymi.

### **Sposób stosowania:**

Wyrób gotowy do użytku. Rozwarstwienie nie jest defektem. Przed użyciem należy wstrząsnąć. Powierzchnia przeznaczona do naprawy powinna być czysta i odtłuszczona. Emalię nakładać pędzelkiem. Najlepszy rezultat osiągnie się nakładając dwie cienkie warstwy emalii w odstępach co 30 minut. Czas schnięcia około 6 godzin. Pełna odporność powłoki po 24 godzinach.

### **Transport i przechowywanie:**

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +40°C.

### **Opakowania:**

Kartonik jednostkowy zawierający tubkę o poj. 10 ml

Karton zbiorczy: 12 szt.

### **Okres przydatności:**

12 miesięcy

### **Atesty:**

Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:	
Stan skupienia	ciecz
Barwa	biała
Zapach	charakterystyczny
Temperatura samozapłonu	>250°C
Gęstość (20°C)	1,2 ±0,1 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C
Liczba zalecanych warstw	2
Czas schnięcia	6 godzin

**Ważne:**

Zawiera benzynę ciężką hydroodsiarczoną (frakcja ropy naftowej), oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

H226: łatwopalna ciecz i pary.

H315: Działa drażniąco na oczy.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą należy umyć dużą ilością wody.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.