

## **GLAMOUR EFFECT – Lazura**

### **Opis produktu:**

- Transparentny, jednoskładnikowy lakier w metalowej puszcze gwarantujący otrzymanie powłok o wysokiej jakości.
- Produkt na bazie wysokiej jakości żywic syntetycznych, wosków, środków reologicznych i modyfikujących.
- Kompozycja surowcowa zapewnia otrzymanie powłok o dużej odporności na ścieranie i zabrudzenia.
- W ofercie dostępne są 2 rodzaje lazury: Połysk i Mat.
- Lazura może samodzielnie stanowić warstwę wykończeniową ścian i sufitów, jak również być bazą do osiągnięcia niecodziennych efektów dekoracyjnych po dodaniu do niej Brokatu, Pasty metalicznej lub Pigmentu MIX.

### **Przeznaczenie:**

Lazura służy do osiągnięcia oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach uprzednio pomalowanych farbami białymi lub kolorowymi. Wydobywa głębię i nasycenie koloru nadając wykończenie matowe lub z połyskiem. Zapewnia nie tylko wyjątkowy efekt dekoracyjny lecz dzięki swym właściwościom zabezpiecza przed zabrudzeniami i nadaje odporność na zmywanie i szorowanie. Lazura jest szczególnie polecana do malowania wszelkich pomieszczeń narażonych na częste zabrudzenia (m.in. przedpokoi, kuchni, pokoi dziecięcych oraz klatek schodowych). Doskonale też sprawdzi się w przypadku malowania lamperii.

Lazura jest podstawowym składnikiem większości efektów tworzonych z produktów Glamour Effect – Brokatów i Past metalicznych. W celu uzyskania innego odcienia Lazurę można także barwić pigmentami Pigment MIX. Efekty zdobnicze zależą od inwencji dekorującego i użytych narzędzi.

### **Sposób stosowania:**

Powierzchnia, na którą наносzona będzie Lazura powinna być czysta i odtłuszczona. Najlepsze efekty uzyskuje się na świeżo pomalowanej odpowiednim kolorem ścianie lub suficie. Lamperie pomalowane emalią ftalową zagruntować odpowiednim gruntem szczepnym. Przed użyciem Lazurę należy dokładnie wymieszać. Nakładać cienką warstwę na pomalowaną wcześniej odpowiednim kolorem powierzchnię. W zależności od oczekiwanego efektu można stosować nanoszenie pędzlem, wałkiem, gąbką (tamponowanie, wcieranie) lub pacą. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę można położyć po około 2 godzinach. Nakładanie lakieru powinno być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować. Nie należy wykonywać punktowych poprawek na powierzchni lakieru gdyż może to spowodować pojawienie się różnic w połysku. Po wymalowaniu lakier może zmienić odcień podłoża na bardziej intensywny.

Wyrób w opakowaniu ma kolor mlecznobiały, który po wyschnięciu zmienia się na transparentny.

**Transport i przechowywanie:**

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +40°C.

**Opakowania:**

Puszka metalowa 750 ml

Karton zbiorczy: 6 szt.

**Okres gwarancji:**

36 miesięcy

**Atesty:**

Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:	
<b>Stan skupienia</b>	<b>ciecz</b>
<b>Barwa</b>	<b>mlecznobiała</b>
<b>Zapach</b>	<b>charakterystyczny</b>
<b>Wartość pH</b>	<b>ok. 8,0</b>
<b>Gęstość (20°C)</b>	<b>1,03 ±0,01 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac</b>	<b>od +5°C do +25°C</b>
<b>Wydajność</b>	<b>około ok 10 m<sup>2</sup> w zależności od sposobu aplikacji</b>
<b>Liczba zalecanych warstw</b>	<b>1 – 2</b>
<b>Czas schnięcia</b>	<b>2 godziny</b>

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.