

GRUNT MIX – Preparat gruntujący

Opis produktu:

- Jednoskładnikowy preparat w butelce lub kanistrze gwarantujący odpowiednie zagruntowanie powierzchni przed malowaniem lub tynkowaniem.
- Produkt na bazie drobnocząsteczkowych żywic syntetycznych i środków modyfikujących.
- Kompozycja surowcowa zapewnia wnikanie emulsji w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnianie go i likwiduje jego chłonność.
- Powierzchnia pokryta preparatem gruntującym ma lepszą przyczepność dla farb i tynków.

Przeznaczenie:

Preparat gruntujący Grunt MIX jest przeznaczony do gruntowania surowych podłoży budowlanych (betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych) oraz starych, malowanych wcześniej powierzchni, które na skutek upływu czasu straciły swoje parametry. Idealny do systemu ogrzewania podłogowego. Doskonały do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Grunt MIX zabarwiony jednym z firmowych pigmentów ułatwia równomierne rozprowadzenie preparatu. Nadaje się pod wszystkie wodorozcieńczalne farby elewacyjne i tynki akrylowe barwione pigmentami MIX-BUD max, jak również pod farby wewnętrzne.

Sposób stosowania:

Podłoże powinno być suche, bez spękań, oczyszczone z kurzu, tłustych plam oraz starych łuszczących się powłok malarskich. Nowe tynki powinny być wysezonowane przez 3-4 tygodnie. Pomieszczenia zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów.

Emulsji gruntującej nie należy rozcieńczać. Do gruntowania podłoży gipsowych zalecane jest wymieszanie preparatu z farbą w stosunku 1:1. W przypadku zabarwiania pigmentami wlać odpowiednią ilość Pigment MIX lub MIX-BUD max i dokładnie, bezpośrednio przed użyciem, wymieszać. W celu ograniczenia przebijania koloru podłoża, preparat barwić pod kolor ścian. Maksymalny dodatek pigmentu do gruntu: Pigment MIX – 8%, MIX-BUD max – 5%.

Grunt MIX może być наносzony pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Zazwyczaj wystarcza jednokrotne malowanie. Bardzo chłonne podłoża można gruntować dwukrotnie. Nie zaleca się jednak dwukrotnego gruntowania pod posadzki samopoziomujące.

Transport i przechowywanie:

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +40°C.

Opakowania:

Kanister o poj. 5L i butelka o poj. 1L

Karton zbiorczy: 9 x 1L

Okres gwarancji:

18 miesięcy

Atesty:

Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:	
Stan skupienia	ciecz
Barwa	mlecznobiała
Zapach	słaby
Wartość pH	ok. 7,0
Gęstość (20°C)	1,0 ±0,1 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C
Wydajność	do 10 m² w zależności od chłonności podłoża
Liczba zalecanych warstw	1-2
Czas schnięcia	12-24 godziny

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.