

KARTA TECHNICZNA

GLAMOUR effect Klej do tapet SPECIAL

- Do tapet winylowych, papierowych, strukturalnych i raufazy
- Różowy wskaźnik - 100% kontroli pokrycia
- Szybko rozpuszczalny
- Łatwy w użyciu
- Bezzapachowy

Pojemność: 200 g

GLAMOUR effect Klej do tapet SPECIAL to wszechstronny produkt stworzony do klejenia tapet i fototapet winylowych, papierowych, strukturalnych oraz raufazy. Głównym składnikiem kleju jest modyfikowana skrobia ziemniaczana wzmocniona żywicą polimerową, co zapewnia odpowiednią lepkość oraz łatwość nanoszenia. Dzięki zastosowaniu różowego wskaźnika, który aktywuje się po rozpuszczeniu kleju, a po wyschnięciu staje się przezroczysty, możliwe jest dokładne i równomierne kontrolowanie nakładania kleju. Może być stosowany do klejenia tapet na podłożu papierowym oraz flizelinowym na tynkach wapienno-cementowych oraz płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Klej do tapet SPECIAL rozpuszcza się błyskawicznie, jest gotowy do użycia w zaledwie 3 minuty. Jest łatwy w przygotowaniu i nie pozostawia plam, dzięki czemu zapewnia estetyczny wygląd tapetowanej powierzchni. Dodatkowo, jest bezzapachowy, co sprawia, że praca z nim jest komfortowa nawet w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki jego zaletom, proces tapetowania staje się prostszy, szybszy i bardziej efektywny, zapewniając doskonały wygląd wnętrza.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do tapetowania powinna być sucha, czysta, gładka, chłonna i wytrzymała.
- › Należy usunąć z powierzchni wszelkie chropowatości, pozostałości farb klejowych oraz tapet.
- › W przypadku podłoża kruszących się, usunąć niestabilne części podłoża, a wszelkie ubytki zaszpachlować.
- › Jeśli powierzchnie są mocno nasiąkliwe, należy zagruntować je stosując klej GLAMOUR SPECIAL rozcieńczony z wodą według tabeli rozpuszczalności a następnie pozostawić do wyschnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Klej należy rozpuścić według tabeli rozpuszczalności, powoli wsypując do odmierzonej ilości wody jednocześnie mieszając.
- › Po wsypaniu całego opakowania, klej należy zostawić na 3 do 5 minut. Po tym czasie klej należy jeszcze raz wymieszać. Różowy wskaźnik pojawia się po około 10 minutach.
- › Klej nanosić za pomocą wałka lub pędzla na oczyszczoną i przygotowaną do tapetowania powierzchnię ściany.
- › Następnie należy posmarować bryty tapety klejem, złożyć je do wewnątrz aby tapeta nasiąknęła klejem.

KARTA TECHNICZNA

GLAMOUR effect Klej do tapet SPECIAL

- › W przypadku tapet flizelinowych należy nałożyć suchą tapetę na wcześniej posmarowaną klejem ścianę.
- › Pasy tapety (bryty) przykleić na styk. Miejsca połączeń pasów (brytów) tapety należy docisnąć za pomocą wałka.
- › Nadmiar kleju usunąć przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki.

TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI:

Zastosowanie	Ilość wody na 200 g kleju	Wydajność
Gruntowanie	8 L	60 - 80 m ²
Tapety papierowe, akrylowe i raufaza	4 L	20 - 25 m ² 4 - 5 rolek
Tapety winylowe na podłożu papierowym i flizelinie	3 L	15 - 20 m ² 3 - 4 rolki

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +15°C do +25°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Gotowy roztwór przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w ciemnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu przez maksymalnie 3 dni.
- › Postępować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta tapety, co do sposobu jej klejenia.
- › Narzędzia myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu tapetowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed wilgocią.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.