

KARTA TECHNICZNA

GLAMOUR effect Klej do tapet UNIVERSAL

- Do tapet winylowych i papierowych
- Szybko rozpuszczalny
- Łatwy w użyciu
- Wydajny
- Bezzapachowy

Pojemność: 200 g

GLAMOUR effect Klej do tapet UNIVERSAL to wszechstronny produkt stworzony do klejenia tapet i fototapet winylowych i papierowych. Głównym składnikiem kleju jest modyfikowana skrobia ziemniaczana wzmocniona żywicą polimerową, co gwarantuje odpowiednią lepkość oraz łatwość nanoszenia. Może być stosowany do klejenia tapet i fototapet na podłożu papierowym i flizelinowym na tynkach wapienno-cementowych oraz płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Klej do tapet UNIVERSAL rozpuszcza się błyskawicznie - gotowy w zaledwie 3 minuty, co pozwala szybko rozpocząć prace. Jest łatwy w przygotowaniu i nie pozostawia plam, dzięki czemu zapewnia estetyczny wygląd tapetowanej powierzchni. Dodatkowo, jest bezzapachowy, co sprawia, że praca z nim jest komfortowa nawet w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki jego zaletom, proces tapetowania staje się prostszy, szybszy i bardziej efektywny, zapewniając doskonały wygląd wnętrza.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do tapetowania powinna być sucha, czysta, gładka, chłonna i wytrzymała.
- › Należy usunąć z powierzchni wszelkie chropowatości, pozostałości farb klejowych oraz tapet.
- › W przypadku podłoża kruszących się, usunąć niestabilne części podłoża, a wszelkie ubytki zaszpachlować.
- › Jeśli powierzchnie są mocno nasiąkliwe, należy zagruntować je stosując klej GLAMOUR UNIVERSAL rozcieńczony z wodą według tabeli rozpuszczalności a następnie pozostawić do wyschnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Klej należy rozpuścić według tabeli rozpuszczalności, powoli wsypując do odmierzonej ilości wody jednocześnie mieszając.
- › Po wsypaniu całego opakowania, klej należy zostawić na 3 do 5 minut. Po tym czasie klej należy jeszcze raz wymieszać.
- › Klej nanosić za pomocą wałka lub pędzla na oczyszczonej i przygotowanej do tapetowania powierzchni ściany.
- › Następnie należy posmarować bryty tapety klejem, złożyć je do wewnątrz aby tapeta nasiąknęła klejem.

KARTA TECHNICZNA**GLAMOUR effect Klej do tapet UNIVERSAL**

- › W przypadku tapet flizelinowych należy nałożyć suchą tapetę na wcześniej posmarowaną klejem ścianę.
- › Pasy tapety (bryty) przykleić na styk. Miejsca połączeń pasów (brytów) tapety należy docisnąć za pomocą wałka.
- › Nadmiar kleju usunąć przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki.

TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI:

Zastosowanie	Ilość wody na 200 g kleju	Wydajność
Gruntowanie	8 L	60 - 80 m ²
Tapety winylowe i akrylowe na podłożu papierowym i flizelinowym	4 L	20 - 25 m ² 4 - 5 rolek
Tapety winylowe na podłożu papierowym i flizelinie	3 L	15 - 20 m ² 3 - 4 rolki

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +15°C do +25°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Gotowy roztwór przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w ciemnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu przez maksymalnie 3 dni.
- › Postępować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta tapety, co do sposobu jej klejenia.
- › Narzędzia myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu tapetowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed wilgocią.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.