

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Dekoracyjny MARKERMIX

- Łatwa aplikacja
- Doskonałe krycie
- Trwały kolor
- Szybkoschnący
- Ochrona UV

Kolor: Czarny, Srebrny, Starozłoty, Złoty

Efekt: Satyna

Pojemność: 15 ml

Lakier Dekoracyjny MARKERMIX to wszechstronny produkt, którego receptura oparta jest na wodnej żywicy akrylowej oraz specjalnych pigmentach efektowych. Dzięki starannemu doborowi składników, lakier ten charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnorodnych podłoży oraz odpornością na szorowanie i działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że powłoka utworzona przez lakier jest trwała i odporna na warunki zewnętrzne. Dodatkowo, jest wodoodporny i posiada neutralny zapach, co sprawia, że jest przyjazny dla użytkownika. Lakier Dekoracyjny MARKERMIX jest doskonałym rozwiązaniem do wielu zastosowań, w tym do malowania ozdób świątecznych, ozdabiania szkła, renowacji ram obrazów, malowania i renowacji liter nagrobkowych oraz wielu innych prac dekoracyjnych. Jego unikalna budowa markera umożliwia wygodne korzystanie z dwóch końcówek: cienkiej do precyzyjnej aplikacji małych detali oraz pędzelka, który pozwala uzyskać grubsze linie. Dzięki temu lakier jest niezastąpionym narzędziem dla osób poszukujących zarówno precyzji, jak i wygody w pracy dekoracyjnej.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Przed malowaniem należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy oraz pozostałości starych powłok.
- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Wykonać zawsze próbę na podłożu.
- › Podłoże należy malować za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. W trakcie malowania często mieszać lakier.
- › W zależności od oczekiwanego efektu nałożyć 1 lub 2 warstwy lakieru.
- › Czas schnięcia wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Dekoracyjny MARKERMIX

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 10 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie poknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/d/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.