

# KARTA TECHNICZNA

## LAKIEROBEJCA

- Chroni i dekoruje
- Trwały kolor
- Szybkoschnąca
- Uniwersalna
- Ochrona UV

**Kolor:** Biel, Dąb, Jodła, Palisander, Sosna, Złocista Sosna, Szarość, Teak, Venge

**Efekt:** Satyna

**Pojemność:** 900 ml

LAKIEROBEJCA to wysokiej jakości produkt, który doskonale sprawdzi się do dekoracji i ochrony różnych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, takich jak ogrodzenia, elewacje, meble, altany, boazerie itp. Produkt ten został specjalnie opracowany do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. LAKIEROBEJCA jest produktem wielozadaniowym, który nie tylko nadaje estetyczny wygląd drewnianym powierzchniom, ale także zapewnia im skuteczną ochronę przed różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi.

- ✓ Doskonale podkreśla piękno naturalnego rysunku drewna, nadając mu estetyczny wygląd.
- ✓ Skutecznie chroni drewno przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych.
- ✓ Tworzy trwałą powłokę, która skutecznie chroni drewno przed zabrudzeniami, wilgocią, promieniowaniem UV i biokorozją.
- ✓ Zawarte w LAKIEROBEJCY woski zwiększają odporność powłoki na ścieranie i zarysowania.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta, odtłuszczona oraz zmatowiona papierem ściernym a następnie odpylona.
- › Surowe drewno należy wysezonować – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%.
- › W malowaniu renowacyjnym należy usunąć stare łuszczące się powłoki do surowego drewna, wszelkie ubytki i pęknięcia wypełnić odpowiednią masą szpachlową do drewna a po wyschnięciu dokładnie zeszlifować za pomocą papieru ściernego.
- › W celu uzyskania odpowiedniej przyczepności LAKIEROBEJCY, przed nałożeniem kolejnej warstwy powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić.

### SPOSÓB UŻYCIA:

- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć pierwszą warstwę LAKIEROBEJCY za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo, rozprowadzając dokładnie wzdłuż stojów drewna do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Czas schnięcia powłoki wynosi około 1 godziny i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

## KARTA TECHNICZNA

### LAKIEROBEJCA

- › Przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić.
- › Trzecia warstwa LAKIEROBEJCY zalecana jest na powierzchni szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych.

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- › Nie zaleca się produktu do malowania gatunków drewna z wysoką zawartością garbników, takich jak dąb oraz drewna egzotyczne.
- › Przed zastosowaniem LAKIEROBEJCY na drewnie, zaleca się przeprowadzenie próby kolorystycznej, ponieważ różne gatunki drewna mogą różnić się wchłanianiem i odcieniem końcowym.
- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- › Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

#### WYDAJNOŚĆ:

- › Do 15 m<sup>2</sup>/l, w zależności od sposobu aplikacji a w szczególności od rodzaju i gatunku malowanego drewna. Wydajność podana dla jednej warstwy.

#### ILOŚĆ WARSTW:

- › 2 do 3 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

#### OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

#### TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

#### UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie pošknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.